

Spojovací a těsnící prvky pro podstřešní materiály

Spojování, napojení, opravy, podtěsnění kontratát

Kompletační prvky

VÝROBEK	POPIS VÝROBKU	POUŽITÍ	membrány JUTATOP	membrány JUTADACH	membrány JUTADREN	fólie Jutafol D, Jutacon, Jutafol DTB
JUTADACH SP SUPER	jednostranně lepicí páska, PP spunbond s PP povrstvením a polyakrylátovou lepicí vrstvou	napojení na pronikající a navazující konstrukce, přelepení kotvicích prvků, drobné opravy poškození	✓	✓	✓	✓
JUTADACH SP 38	oboustranně lepicí páska, se speciální akrylátovou vyztuženou lepicí vrstvou	slepení uvnitř přesahu, napojení na okapničku, oprava poškození pomocí záplaty z vnější strany	✗	✓	✓	✗
JUTAFOL SP 1	oboustranně lepicí butylkačuková páska bez nosiče	slepení uvnitř přesahu, napojení na okapničku, oprava poškození pomocí záplaty z vnější strany	✗	✗	✗	✓
JUTATOP WB TAPE	jednostranně lepicí páska s vysokou UV stabilizací, polyakryl + PET spunbond s polyakrylát. lepicí vrstvou	napojení na pronikající a navazující konstrukce, přelepení kotvicích prvků, drobné opravy poškození	páska určena pro typy fasádních membrán Jutatop WB a Jutadach Thermoisol WB			
JUTADACH MASTIC SUPER	tmel na bázi vlhkostí zesilujícího polyuretanu	slepení uvnitř přesahu u membrán ležících na bednění, zejména pro stupně těsnosti DHV 4 a DHV 3	✗	✓	✗	✗
JUTADACH TPK SUPER	jednostranně lepicí butylkaučuková páska s pružným PE filmem	podtěsnění kontratát (aplikace na membránu) pro stupně těsnosti DHV 3 a DHV 2 a sklon min. 5°	✓	✓	✗	✓
JUTADACH THK	těsnící samonapěňující hmota na bázi jednosložkového polyuretanu	podtěsnění kontratát (aplikace na spodní plochu kontratě) pro stupeň těsnosti DHV 3 a sklon min. 17°	✓	✓	✗	✓
JUTAFOL TPK	jednostranně lepicí páska z impregnovaného zpeněného PE a kaučukovou lepicí vrstvou	podtěsnění kontratát (aplikace na membránu) pro stupeň těsnosti DHV 3 a sklon min. 17°	✗	✓	✗	✓

JUTADACH SP SUPER

šířka 50 mm, návin 25 m, tloušťka 0,62 mm




JUTADACH SP 38

šířka 38 mm, návin 50 m, tloušťka 0,20 mm



JUTAFOL SP 1

šířka 15 mm, návin 45 m, tloušťka 1,0 mm



JUTATOP WB TAPE

šířka 60 mm, návin 25 m, tloušťka 0,62 mm



JUTADACH MASTIC SUPER

obsah 310 ml / 470 g výdejnost cca 18 m spoje



JUTADACH TPK SUPER

šířka 50 mm, návin 15 m, tloušťka 1,0 mm




JUTADACH THK

obsah 1,0 l výdejnost cca 50 m podtěsnění



JUTAFOL TPK

šířka 50 mm, návin 25 m, tloušťka 3 mm



Dukelská 417,
544 15 Dvůr Králové nad Labem
Česká Republika

www.juta.cz

Technické poradenství CZ:
rypl@juta.cz +420 602 194 045
cerny@juta.cz +420 606 625 581

Technické poradenství SK:
pogran@juta.cz +421 905 421 107
ivan.doblej@juta.cz +421 908 217 130

VÝROBEK	POPIS VÝROBKU	POUŽITÍ	fólie JUTAFOL N	fólie JUTAFOL NAL	fólie JUTAFOL REFLEX	fólie JUTAVAP
JUTA SP UNI	jednostranně samolepící páska z PE nosiče s lepicí vrstvou z polyakrylátového lepidla (stálost do +80°C)	slepení přesahu přelepením okraje, oprava poškození, přelepení prvků připevnění fólie (např. skobičky), napojení na pronikající potrubí	✓	✓	✓	✓
JUTAFOL SP AL	jednostranně samolepící páska z hliníkové fólie s lepicí vrstvou ze syntetického kaučuku bez nosiče (stálost do +65°C)	slepení přesahu přelepením okraje, oprava poškození, přelepení prvků připevnění fólie (např. skobičky)	✓	✓	✓	✗
JUTAFOL SP 1	oboustranně lepicí butylkačuková páska bez nosiče (stálost do +90°C)	slepení uvnitř přesahu, napojení na navazující a pronikající hladké konstrukce, kabely apod., předtěsnění míst průniků kotvicích prvků	✓	✓	✓	✓
JUTAFOL MASTIC	tmel ze syntetického kaučuku (stálost do +80°C)	nalepení na navazující pórovité povrchy (zděné konstrukce a navazující či pronikající dřevěné nehoblované prvky apod.), utěsnění spár	✓	✓	✓	✓
JUTAFOL TP 15	jednostranně lepicí páska z impregnovaného zpěněného PE a kaučukovou lepicí vrstvou	napojení na konstrukce s drolivým povrchem (páska mezi fólií a povrchem konstrukce + přitlačná lat' či profil)	✓	✓	✓	✓
JUTADACH TPK SUPER	jednostranně lepicí butylkaučuková páska s pružným PE filmem	předtěsnění místa průniků vrtů či hřebíků vrstvy podhledu perforující parozábranu (páska nalepená na fólii)	✓	✓	✓	✓
JUTADACH SP 38	oboustranně lepicí páska, se speciální akrylátovou vyztuženou lepicí vrstvou	pomocné montážní nalepení parozábrany na nosné kovové profily či jiné hladké povrchy (neřeší parotěsnost spoje ani utěsnění !)	✓	✓	✓	✓
JUTAFOL PROF	pomocná oboustranně lepicí páska s textilním nosičem a lepidlem ze syntetického kaučuku	krátkodobé pomocné montážní nalepení parozábrany na nosné kovové profily (neřeší parotěsnost spoje ani utěsnění !)	✓	✓	✓	✗

JUTA SP UNI

šířka 60 mm, návin 25 m,
tloušťka 0,34 mm




JUTAFOL SP AL

šířka 48 mm, návin 50 m,
tloušťka 0,08 mm



JUTAFOL SP 1

šířka 15 mm, návin 45 m,
tloušťka 1,0 mm



JUTAFOL MASTIC

obsah kartuše 315 g
výdejnost cca 20 m spoje



JUTAFOL TP 15

šířka 15 mm, návin 20 m,
tloušťka 4,0 mm



JUTADACH TPK SUPER

šířka 50 mm, návin 15 m,
tloušťka 1,0 mm



JUTADACH SP 38

šířka 38 mm, návin 50 m,
tloušťka 0,20 mm



JUTAFOL PROF

šířka 12 mm,
návin 50 m

