


THERMO TAPE FASÁDA PES 60



Popis/použití

THERMO TAPE FASSADE PES 60 je jednostranně samolepicí páska s vysokou odolností proti vlhkosti, klimatickým vlivům a teplotám, která se výborně hodí k opravám drobných poškození a lepení spojů fasádních fólií, a to i na polyesterové vláknité podložce. Vhodná také k lepení na kovy, PP-vláknité podložky, plastů a dřevěných materiálů. Díky speciálnímu polyakrylátovému lepidlu a speciálnímu rounu kombinuje vysokou přilnavost (počáteční přilnavost a trvalá přilnavost), ohebnost a difúzní otevřenost s dobrou odolností proti stárnutí. Lepení překrytí, spojů, průniků a poškození se obecně doporučuje pro optimalizaci/udržení větruodolnosti a izolační hodnoty, jako ochrana před pronikáním vody, sněhu a hmyzu.

Technické údaje

Vlastnost	Zkouška	Hodnota
Materiál:		PES-vláknitý materiál, potažený, odolný proti UV záření
Barva:		Černá-antracitová
Lepidlo:		polyakrylátová disperze
Krycí materiál:		Silikonový papír, hnědý
Tloušťka:	DIN EN 1942	0,45 mm bez oddělovací vrstvy
Přilnavost:	DIN EN 1939	>35 N / 25 mm
Odolnost proti roztržení:	DIN EN 12310-1	>250 N
Teplotní rozsah:		-30 °C až + 120 °C
Teplota zpracování:		+5 °C až +40 °C
Odolnost proti UV záření:		trvalá
Odolnost proti vlhkosti:		trvalá
Skladování:		chráněno před UV zářením, v suchu, při pokojové teplotě
Délka role:		25 m
Šířka:		60 mm
Balení – role:	karton	10
Číslo výrobku:		100000 7180

Zpracování

THERMO TAPE FASSADE PES 60 pro opravu fasádních fólií a podkladových fólií nalepte fólii uprostřed poškození, případně několik pásů přesahujících, začínaje odspodu, a přitlačte. Doporučuje se silné přitlačení po celé ploše, např. pomocí přítlačného válce, aby se zabránilo vytváření záhybů a trvalému působení tahových sil. Záhyby, které mohou vést k pronikání vody pod lepenou plochu, opatrně rozřízněte a slepte. Dbejte na lepení bez napětí, u dlouhých lepených ploch přesahujících záhyby případně nalepte několik pásů přes sebe. Aby se minimalizovalo odlepení v důsledku tahových sil při lepení rohů a hran, je třeba dbát na to, aby se lepilo s delším „přesahem“/překrytím.



Podklad/povrch pásu musí být suchý, bez prachu a mastnoty. Zpracovávejte při teplotách stavebních prvků od 5 °C. Všechny lepené spoje by měly být provedeny bez napětí a s odpovídajícím přtlakem podle uznávaných pravidel techniky.

Před konečným zakrytím/zpracováním konstrukce je třeba zkontrolovat dostatečnou přilnavost upevnění a povrch fólie, zda nedošlo k poškození vnějšími vlivy (např. kroupami atd.), a v případě potřeby provést opravy. V zásadě se doporučuje před použitím zkontrolovat přilnavost na vybrané fólii.

Skladování

THERMO TAPE FASSADE PES 60 lze skladovat v originálním obalu v suchých a chladných podmínkách (20 °C a 50 % relativní vlhkosti) po dobu nejméně jednoho roku.

Použití pro:	Překrytí		Poškození	Průniky / přibití	Spoje
	Podélné	Příčné/tupé			
Tepelná páska Fasáda	O	O	X	O	O
X = standardní použití O = volitelné použití					

Poznámka:

Hodnoty/výkony týkající se základních vlastností podle EN/pokyny pro zpracování viz aktuální technické údaje/datový list/pokyny pro zpracování/upozornění. Hodnoty mohou podléhat tolerancím. Bez uvedení platí tolerance obvyklá v oboru podle normy, materiálu a vlastností. Veškeré údaje vycházejí z aktuálního stavu našich zkušeností v době jejich vytvoření. V případě potřeby/změn je nutné je upravit. Vyhrazujeme si právo na změny. Platí naše všeobecné prodejní a dodací podmínky.

BWK-Dachzubehör GmbH
Birkichstraße 1
D – 74549 Wolpertshausen

20240722

